

Afsluiters

Deze afsluiters zijn zacht dichtend, hebben een gladde doorlaat en zijn geschikt voor de toepassing in leidingsystemen voor het transport van drinkwater, afvalwater, bluswater, gas en lucht. Verkrijgbaar zijn de bouw lengte volgens EN-558-1, serie 14 of 15 (=DIN 3202 F4 of F5). Ook de druktrap PN10 of PN16 (PN25) en met flens- of insteekverbinding

Afsluiters t/m DN600



Serie: HM-GN-FF t/m
DN600
PN10 | PN16

Afsluiters t/m DN600



Serie: LM-GN-FF t/m
DN600
PN10 | PN16


Afsluiters DN700/1200



Serie: HM-GN-FF vanaf
DN700
PN10 | PN16

Afsluiters DN700/1200





Serie: LM-GN-FF vanaf
DN700
PN10 | PN16

Mof afsluiters



Serie: HM-GN-MM

Mof/flens afsluiters



Serie: HM-GN-MF
PN10

Combi-T afsluiters



Serie: Combi-T

Gas Afsluiters t/m DN600



LM-GN-FF t/m DN600 GAS
PN10 | PN16



Serie: HM-GN-FF t/m
DN600 GAS
PN10 | PN16

Toebehoren



Grondinbouwgarneer



Handwiel



Spindelkoppen



Straatpotten Gas



Straatpotten W



T-sleutel